

Full HD Splitter 1x4

verteilt ein HDMI™ Signal auf bis zu 4 Bildschirme

Wer will schon immer dasselbe im Fernsehen sehen? Eigentlich keiner. Sollte es Ihnen dennoch einmal anders gehen, hätten wir da etwas für Sie: Der Full HD Splitter teilt ein HDMI™ Eingangssignal ganz einfach auf. Aus Eins mach Vier - ohne Qualitätsverlust, mit 1080p und auf bis zu 20,0 m Entfernung. Sollten später auch vier Bildschirme nicht mehr reichen - ganz egal ob im Geschäft, auf der Messe oder im Konferenzraum - erweitern Sie das System durch Kopplung mit weiteren Splitttern ganz einfach auf insgesamt bis zu 32 Bildschirme. Und da sag noch einer, immer dasselbe wäre keine gute Idee!

- unterstützt 3D und HDTV bis Full HD (1080p)
- zur Kopplung mit max. 4 weiteren Splitttern geeignet
- dadurch kaskadierbar auf max. 32 Bildschirme
- aktive Signalverstärkung ermöglicht Distanzen bis 20,0 m
- geschirmtes Metallgehäuse und 24-Karat vergoldete Kontakte

Technische Daten

Anschlüsse

Kontaktmaterial:	24-Karat-vergoldet
Schirmung:	Gehäuseschirmung
Anschluss 1, Typ:	Eingänge: 1 x HDMI™ Buchse (Typ A)
Anschluss 2, Typ:	Ausgänge: 4 x HDMI™ Buchse (Typ A)

Signalübertragung

Übertragungsarten:	digitale Audio- und Videosignale
integrierte Signalverstärkung:	ja
max. Bandbreite (MHz):	225,00
max. Übertragungsrate (Gbit/s):	4,95
max. Auflösung:	Full HD (1080p)
unterstützte Farbräume	16/24 bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™
unterstützte Audiostandards:	Dolby Digital/Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD-Audio, SA-CD
weitere unterstützte Standards:	3D, HDCP, CEC, Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)
verwendbar bis Kabellänge (m):	pro Kabel max. 10

Allgemein

Betriebstemperatur von/bis (°C):	-10 / +80
Zertifizierung:	CE
Garantie (Jahre):	10
Breite x Höhe x Tiefe (mm):	185 x 27 x 123

Lieferumfang

Betriebsanleitung:	ja
Sprache der Betriebsanleitung:	DE, EN, FR, IT, ES, PT, DA, SV, FI, CS, TR, EL, KO, ZH
Fernbedienung:	nein
Netzteil:	230 V AC (Euro)

Artikelnr.	Verpackung (Maße in mm)
60806	Einzelkarton: 185 x 80 x 35
	Export VPE (10 Stk.): 652 x 357 x 305

TARIC-Code: 84718000900

Bei Clicktronic® werden alle Kabel oberhalb einer Länge von 7,5 Metern gemäß der Testkriterien als Standard HDMI™-Kabel bezeichnet, auch wenn sie ursprünglich als High Speed HDMI™-Kabel ausgelegt wurden und ggf. auch über größere Distanzen eine deutliche Mehrleistung zeigen.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. Bei HDMI™ handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Der Inhalt kann von den Abbildungen abweichen. Druckfehler und Änderungen an Produkt, Verpackung oder Dokumentation behalten wir uns vor. Clicktronic®, Pillmannstraße 12, D-38112 Braunschweig



ADVANCED



Schaltplan

Gewicht (kg)	Abbildung	EAN Code
Einzelkarton: XX		
Export VPE: XX		

Full HD Splitter 1x4

Distributes a HDMI™ signal to up to 4 screens

Who wants to watch the same thing on TV all the time? Nobody. But if you're different, we might have something just for you: The Full HD Splitter simply splits a HDMI™ input signal. One becomes two – without loss of quality, with 1080p and up to a distance of 20.0 m. If, later, two screens are not enough – no matter whether at your business, at the trade fair or in the conference room – you can easily expand the system by coupling with more splitters to up to 32 screens. Don't let anyone tell you that more of the same is not a good idea!

- Supports 3D and HDTV to Full HD (1080p)
- Suitable for coupling with max. 4 other splitters
- As a result, cascable up to a max. of 32 screens
- Active signal amplifier makes distances up to 20.0 m possible
- Shielded metal casing and 24-carat gold-plated contacts

Specifications

Connections

Contact material:	24-Karat gold plated
Shielding:	shielded casing
Port 1, type:	Inputs: 1 x HDMI™ socket (Type A)
Port 2, type:	Outputs: 4 x HDMI™ socket (Type A)

Signal transmission

Transmission modes:	digital audio and video signals
integrated signal amplification:	yes
max. Bandwidth (MHz):	225.00
max. transfer rate (Gb / s)	4.95
max. resolution:	Full HD (1080p)
supported color spaces:	16/24 bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™
supported audio standards:	Dolby Digital/Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD-Audio, SA-CD
other supported standards:	3D, HDCP, CEC, Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)
usable up to cable length (m):	per cable max. 10

General

Operating temperature from / to (°C):	-10 / +80
Certification:	CE
Warranty (years):	10
Dimensions (mm)	185 x 27 x 123

Scope of delivery

Operating manual:	yes
Language of the manual:	DE, EN, FR, IT, ES, PT, DA, SV, FI, CS, TR, EL, KO, ZH
Remote control:	no
Power adaptor:	230 V AC (Euro)

Article no.	Packaging dimensions (mm)
60806	Single carton: 185 x 80 x 35 Export carton (10 pcs.): 652 x 357 x 305

TARIC Code: 84718000900

At Clicktronic® cables are designated as standard HDMI™ cables above a length of 7.5 meters, according to the test criteria, even if they originally are designed as High Speed HDMI™ cables and mostly show a significant power increase over long distances.

All company and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved. HDMI™ is a registered trademark of HDMI Licensing L.L.C.


The content may differ from those shown. We reserve the right for printing errors and changes to product packaging or documentation. Clicktronic®, Pillmannstraße 12, D-38112 Braunschweig/Germany



ADVANCED



Wiring diagram



Weight (kg)

Single carton: XX
Export carton: XX

Figure



EAN Code

